

## **PFINDER AP 760**

### **REINIGER**

#### **Einsatzwerke / Freigabe**

BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG, Audi AG.

#### **Produktbeschreibung**

PFINDER AP 760 kann als Zusatzmittel für Dampfstrahlgeräte verwendet werden und dient zur Reinigung von mit Ölen und Fetten verschmutzten Oberflächen. Bei dem Produkt handelt es sich um ausgewählte paraffinische Superschnitte, deren Merkmale wie Aromaten- und Geruchsfreiheit hervorzuheben sind.

#### **Applikation**

PFINDER AP 760 wird auf die zu reinigenden Bereiche aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit wird mit einem sauberen und saugfähigen Tuch trockengewischt.

#### **Chemische Zusammensetzung**

Iso-paraffinische Kohlenwasserstoffe im Siedebereich von ca. 188°C bis 210°C.

#### **Lieferform**

Klare, farblose Flüssigkeit.

#### **Lagerung**

Bei Temperaturen von 0°C bis +30°C mind. 2 Jahre.

#### **Produktkenndaten**

Lösemittelgehalt		100 %
Dichte/15°C	DIN EN ISO 12185	765 ± 15 kg/m <sup>3</sup>
Verdunstungszahl (Ether = 1)		ca. 125
Viskosität/20°C	DIN 51562	1,8 ± 0,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/40°C	DIN 51562	ca. 1,3 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	> 65 °C
Zündtemperatur	DIN 51794	> 200 °C

Böblingen, 07.09.2010

Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Auch die Informationen in dieser technischen Schrift entbindet den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung. Gebindegrößen auf Anfrage.

#### **Pfinder KG**

Rudolf-Diesel-Straße 14  
D-71032 Böblingen  
Postfach 17 69  
D-71007 Böblingen

Telefon:  
+ 49 (0) 7031-2701-0  
Telefax:  
+ 49 (0) 7031-280500

E-Mail:  
pfinder@pfinder.de  
Internet:  
<http://www.pfinder.de>